Technische Daten

Schnittbereiche		VG 450 Breite	VG 450 Höhe	VG 450 L Breite	VG 450 L Höhe
90°	mm	450	490	450	600
45° links und rechts	mm	450	320	450	390
30° rechts	mm	450	230	450	260
Sägebandabmessung	mm	4.150 x 34 x 1.1		4.450 x 34 x 1.1	
Antriebsmotor	kW	2.2 kW		2.2 kW	
Schnittgeschwindigkeit	mm	30 / 60		30 / 60	
Rollendurchmesser	mm	450		450	
Maße (LxBxH)	mm	2100 x 1360 x 2050		2100 x 1360 x 2200	
Gewicht	kg	1050		1180	

Lackierung:

Grau RAL 7042, Schutzdeckel rot nach RAL 4002.
Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang:

Hydraulische Gehrungsverstellung links 45°, rechts 30°. Hydraulische Schnittdrucksteuerung, Sprühgerät, Sägebandspanndruckanzeige durch Kontrolllampe.

Sonderzubehör:

Zusätzliche Schraubstockspannung rechts, hydraulische Schraubstockspannung, hydraulische Sägebandspannung stufenlose Drehzahlverstellung durch Frequenzumformer 20-120m/min, Kühlmittelpumpe, automatische Winkelvorwahl durch BD 730, hydraulische Führungsarmverstellung.

Die Sägemaschine ist nur ein Teil einer Sägeanlage. Zur rationellen Bearbeitung ist eine entsprechende **Rollenbahnanlage** unerläßlich. Aus unserem umfangreichen Programm an Rollenbahnen (mit und ohne Antrieb, Längenanschläge mit Skala, digital oder NC-gesteuert, Querförderer) bieten wir gerne die für Sie passende Ausrüstung an.

VG 450, die wirtschaftlichste Art Gehrung zu sägen

Technische Daten

BAUER MASCHINENBAU

BAUER MASCHINENBAU GMBH
Mariakirchner Str. 19 • 94424 Arnstorf
Tel.: 0 87 23 / 96 05-0 • Fax: 96 05 55
e-mail: info@bauer-maschinen.de
Internet: www.bauer-maschinen.de

TÜV CERT ISO 9001 12 100 83 13