

		TL 250	TL 250 S	TL 400
Technische Daten (Standardausrüstung)				
Sägeblatt Qualität/Durchmesser	mm	SS/250	HM/250	HM/400
Schnitthöhe	mm	85	85	135
Antriebsmotor 3000 n	kw	0,75	1,1	3
Schnittgeschwindigkeit	m/min	1500	3000	4500
Gewicht ohne Verpackung	ca. kg	65	65	210
Standardausrüstung				
Maschine komplett mit Werkstückanschlag, Schnellspannstock, Winkelskala 45° links und rechts, Schnittiefenanschlag, Schmierpumpe, Sägeblatt, Zubehörschlüssel, Elektrik für 220/380 Volt Drehstrom, Farbe grau RAL 7031 (Abb. 1 u. 2)				
Zusatzausrüstungen				
Einphasen- Wechselstrommotor (1 kw) einschl. Kabel				
Polumschaltbarer Antriebsmotor (3.7 / 4.4 kw) für zwei Schnittgeschwindigkeiten 1300/3000 m/min für HSS-Sägeblätter \varnothing 370 mm u. HM-Sägeblätter \varnothing 400 mm				
Längsschnittanschlag für Streifen bis 300 mm Breite einschl. Schutzvorrichtung (Abb. 5)				
Schiebeanschlag mit Winkelskala einschl. Schutzvorrichtung (Abb. 6) in Verbindung mit Längsschnittanschlag				
Preßluftausrüstung für den Spannstock (Abb. 3)				
Automatisches Kühlnebelsprühgerät für Preßluftanschluß (Abb. 4)				
Machinensockel mit Drehzapfen für das Schwenken der Maschine bei Schrägschnitten (Abb. 7)				
Längenanschlag L 122 einschl. Maschinensockel mit mm-Skala, Anschlagzunge, zum Anbau rechts (Abb. 7 u. 8), Meßlänge 1200 mm Verlängerung pro Meter				
Zufuhrrollenbahn, pro Meter				
Ersatzsägeblatt, pro Stück				

Konstruktionsänderungen vorbehalten